

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия **09.08.2025** Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС NRU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Регина Пенал



Ш. 610 Г. 580 В. 2300

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К деталям (1,2,13) прибить опоры (31) гвоздями (25). В детали (1,2) установить эксцентрики (36), вбить полкодержатели (39). К деталям (8,9) прикрутить ответные планки петель (32) евроинтами (26), вкрутить штоки эксцентриков (36),

вбить шканты (37).

В горизонтальном положении соединить детали (5,6,) с деталями (1,2) еврошурупами (27). Соединить детали (10,12,13) с деталями (1,2) еврошурупами (27). Соединить детали (8,9) с деталями (1,2) соответственно, зафиксировать эксцентрики (36). Соединить деталь (13) с деталями (8,9) саморезами (35). Соединить деталь (11) с деталями (8,9,12) саморезами (35).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (14) гвоздями (25) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в открытых местах соединения ЛДВП использовать соединитель (16).

В вертикальном положении в зависимости от варианта сборки навесить створки (3,4), предварительно установив в них петли (32) на саморезы (34). Соединить детали (3,4) с деталью (15) саморезами (35). В свободные от петель отверстия установить декоративные заглушки (38).

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (32).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Стенка левая	2300x560	1	2	10	Растяжка	568x150	1	4
2	Стенка правая	2300x560	1	2	11	Цоколь верхний	568x90	1	4
3	Створка верхняя правая	1196x436	1	4	12	Накладка верхняя	600x80	1	4
4	Створка нижняя правая	982x436	1	4	13	Цоколь	568x64	2	4
5	Стенка горизонтальная	568x560	2	3	14	Стенка задняя	421x596	5	4
6	Полка соединительная	568x560	2	3	15	Планка створки	434x100	1	4
7	Полка	564x556	3	3	16	Соединитель	568	4	4
8	Накладка левая	2270x80	1	2	17	Штанга	562	1	4
9	Накладка правая	2270x80	1	2					

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
25	Гвоздь 2x20 цинк		56	33	Штангодержатель мет.		2
26	Евровинт		8	34	Саморез 4x16		12
27	Еврошуруп		32	35	Саморез 4x30		16
28	Заглушка для еврошурупа		32	36	Стяжка эксцентриковая		8
29	Заглушка эксцентрика		8	37	Шкант 8x30		8
30	Ключ еврошурупа		1	38	Заглушка D35		4
31	Опора пластмасса		8	39	Полкодержатель		12
32	Петля контурная 180 градусов		4				

Схема сборки.

